



HP Scanjet G4050



2.125:-
77:-/mån. (36 mån.)



Canon CanoScan Lide 200,



995:-
36:-/mån. (36 mån.)



Canon CanoScan 4400F USB2.0 Skanner



1.135:-
41:-/mån. (36 mån.)



Canon CanoScan 8800F USB



2.250:-
81:-/mån. (36 mån.)

Ta bort alla	Ta bort	Ta bort	Ta bort	Ta bort
Tillgänglighet	✓ISO-99 st. på externt lager. Leveranstid 2 – 3 dagar.	☐Inte i lager. 9 st. 2009-02-27 (Preliminärt)	✓13 på lager.	☐Inte i lager. 43 st. 2009-02-27 (Preliminärt)
Artikelnr	350304	397060	326102	340262
Vikt med emballage	7.06 kg	2.50 kg	4.61 kg	6.40 kg
Tillverkares artikelnr	L1957A#UUW	2924B010	1306B006	2168B009
Fabriksgaranti (mån)	0	12	12	12
Produktbeskrivning	HP ScanJet G4050 Photo Scanner - Integrerad flatbäddsskanner	Canon CanoScan LiDE 200 - Integrerad flatbäddsskanner	Canon CanoScan 4400F - Integrerad flatbäddsskanner	Canon CanoScan 8800F - Integrerad flatbäddsskanner
Typ av enhet	Integrerad flatbäddsskanner - desktop	Integrerad flatbäddsskanner - desktop	Integrerad flatbäddsskanner - desktop	Integrerad flatbäddsskanner - desktop
Max mediastorlek som stöds	216 x 311 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm
Dimensioner (BxDxH)	30.3 cm x 50.8 cm x 10.8 cm	25 cm x 36 cm x 4 cm	25.9 cm x 47.4 cm x 8.3 cm	27.2 cm x 47.9 cm x 10 cm
Vikt	5.3 kg	1.6 kg	2.8 kg	4.2 kg
Typ av ineffekt	Färg	Färg	Färg	Färg
Upplösning	8-bitars (256 gråskalenivåer) / 96-bitarsfärg	16-bitars (64 000 gråskalenivåer) / 48-bitarsfärg	16-bitars (64 000 gråskalenivåer) / 48-bitarsfärg	48-bitarsfärg
Optisk upplösning	4800 dpi x 9600 dpi	4800 dpi x 4800 dpi	4800 dpi x 9600 dpi	4800 dpi x 9600 dpi
Max dokumentstorlek	216 mm x 311 mm	216 mm x 297 mm	216 mm x 297 mm	216 mm x 297 mm
Medietyp som stöds	Vanligt papper, diabilder, volymer (såsom böcker), film	Vanligt papper, volymer (såsom böcker), visitkort	Vanligt papper, diabilder, volymer (såsom böcker), film	Vanligt papper, diabilder, volymer (såsom böcker), film
Typ av mediematare	Manuell laddning	Manuell laddning	Manuell laddning	Manuell laddning
Typ av gränssnitt	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
Strömtillförsel	AC 120/230 V (50/60 Hz)			
Systemkrav	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9, Apple MacOS X 10.4 eller senare	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.3.9, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP, Apple MacOS X 10.2.8 eller senare	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Apple MacOS X 10.2.8 - 10.4, Microsoft Windows Vista
Miljöstandarder	EPA Energy Star	EPA Energy Star		EPA Energy Star
Extern upplösning		8-bitars (256 gråskalenivåer) / 48-bitarsfärg	8-bitars (256 gråskalenivåer) / 48-bitarsfärg	8-bitars (256 gråskalenivåer) / 48-bitarsfärg
Interpolerad upplösning		19200 dpi x 19200 dpi	19200 dpi x 19200 dpi	19200 dpi x 19200 dpi
Allmänt				
Typ	Integrerad flatbäddsskanner - desktop	Integrerad flatbäddsskanner - desktop	Integrerad flatbäddsskanner - desktop	Integrerad flatbäddsskanner - desktop
Max mediastorlek som stöds	216 x 311 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm	216 x 297 mm
Bredd	30.3 cm	25 cm	25.9 cm	27.2 cm
Djup	50.8 cm	36 cm	47.4 cm	47.9 cm
Höjd	10.8 cm	4 cm	8.3 cm	10 cm
Vikt	5.3 kg	1.6 kg	2.8 kg	4.2 kg
Skanner				
Typ av ineffekt	Färg	Färg	Färg	Färg
Gråskaledjup	8-bitars (256 gråskalenivåer)	16-bitars (64 000 gråskalenivåer)	16-bitars (64 000 gråskalenivåer)	