

Skickar **ping-signal** till 74.125.77.147 med 32 byte data:

Svar från 74.125.77.147: byte=32 tid=41ms TTL=55

Svar från 74.125.77.147: byte=32 tid=46ms TTL=55

Svar från 74.125.77.147: byte=32 tid=38ms TTL=55

Svar från 74.125.77.147: byte=32 tid=39ms TTL=55

Ping-statistik för 74.125.77.147:

Paket: Skickade = 4, Mottagna = 4, Förlorade = 0 (0 %),

Ungefärlig överföringstid i millisekunder:

Lägsta = 38 ms, Högsta = 46 ms, Medel = 41 ms

IP-konfiguration för Windows

Ethernet-anslutning Anslutning till lokalt nätverk:

Anslutningsspecifika DNS-suffix . :

Länklokal IPv6-adress : fe80::ada6:81da:1737:4860%11

IPv4-adress : 192.168.0.11

Nätmask : 255.255.255.0

Standard-gateway. : 192.168.0.1

Tunnelanslutning: isatap.{817A5415-C3F9-468D-A3E9-ABA4241A2167}:

Tillstånd : Frånkopplad

Anslutningsspecifika DNS-suffix . :

Tunnelanslutning: Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Anslutningsspecifika DNS-suffix . :

IPv6-adress : 2001:0:5ef5:79fd:2cd8:8da:ac05:7885

Länklokal IPv6-adress : fe80::2cd8:8da:ac05:7885%13

Standard-gateway. : ::

C:\Users\Stationär>